



**e<sup>s</sup> DESMOLDANTE AM**

Agente desmoldante para concreto

## Descripción

e<sup>5</sup> DESMOLDANTE AM es un agente desmoldante, formulado a base de aceites minerales. Su diseño hace una fácil aplicación por medio de aspersión o algunos otros medios.

## Beneficios

- Reduce la adherencia de la pasta de cemento a las cimbras.
- Fácil de aplicar.
- No daña la superficie de la cimbra.
- Reduce las imperfecciones de las superficies de concreto.
- No mancha las superficies del concreto.
- No deja residuos en la superficie del concreto.

## Información técnica

Líquido transparente.

## Presentación

Cubeta de 19 L

Tambor de 200 L

Si el volumen de su proyecto lo requiere, puede venderse a granel.

Tiempo de vida: un año en su envase original, a partir de la fecha de fabricación.

## Aplicaciones principales

- Concreto colocado en cimbra metálica.
- Concretos que requieran un acabado estético.
- Puede ser usado en cimbras de madera, plástico, aluminio etc.

## Recomendaciones para aplicación

Es recomendable aplicar el producto aproximadamente 30 minutos antes de ser empleado el molde o cimbra.

## Rendimiento

El rendimiento está en función del método de aplicación y del estado de la cimbra.

Cimbras porosas de 15 a 21 m<sup>2</sup>/L

Cimbras lisas de 22 a 35 m<sup>2</sup>/L

## Cuidados y precauciones

-  Para cualquier duda o aclaración, favor de contactar al Departamento Técnico de ELEMENT5 QUIMICA APLICADA S.A. de C.V.
-  Utilizar el material directamente, no emplear solventes o diesel para diluirlo
-  Mantener el material en un lugar fresco y seco



**ELEMENT5**  
QUÍMICA APLICADA

ELEMENT5 Química Aplicada S.A. de C.V. garantiza que el producto cumple con la calidad establecida y está exento de problemas de fabricación siempre y cuando se encuentre dentro de la fecha de caducidad establecida. ELEMENT5 Química Aplicada S.A. de C.V. no extiende ningún tipo de garantía adicional ya que no tenemos control de variables presentes en la aplicación o manipulación del producto. El presente documento sólo contiene recomendaciones generales. La interpretación técnica que se derive en la especificación de nuestros productos, no se encuentra contenida en el mismo. No se contempla lo que no está escrito en este documento y garantía. Si es necesario conocer a detalle algún dato referente a los productos o a las recomendaciones de las cuales se desprenden los procedimientos enunciados, favor de contactar al departamento técnico de ELEMENT5 Química Aplicada S.A. de C.V. así como visitar nuestra página web donde se pone a su disposición nuestro aviso de privacidad.

Fecha de la última revisión enero de 2016

ELEMENT5

División Químicos para la Construcción  
Carr. Lago de Guadalupe No. 127 Int. 601,  
Margarita Maza de Juárez, Atizapán de Zaragoza,  
Estado de México, Cp. 52926.

Tel. +52 55 2484 2236 | +52 55 5384 0203 | +52 55 3778 9384

[contacto@element5.mx](mailto:contacto@element5.mx)

[www.element5.mx](http://www.element5.mx)