



ELEMENTS
QUÍMICA APLICADA

e⁵ CURE BA

Membrana de curado base acrílico

Descripción

e⁵ CURE BA es un compuesto acrílico para curado y sellado de color ligeramente transparente, de baja permeabilidad, que evita la pérdida prematura de humedad en los concretos y morteros frescos.

Cumple con las especificaciones de retención de humedad de la norma ASTM C-309 tipo 1 clase A & B, ASTM C 1315, tipo 1, clase C, y AASHTO M148, Especificación Tipo 1, clase A & B..

Beneficios y características

- Viene listo para usar y fácil de aplicar.
- Ayuda al concreto al beneficiarse con la retención de la hidratación y un desarrollo normal en su resistencia de diseño.
- Es compatible con muchas pinturas y adhesivos de acabados decorativos, aunque es necesario realizar una prueba con adhesivos dudosos.
- Forma una película transparente de curado en el concreto.

Aplicaciones

- Muros interiores, traveses, pisos y losas de entresuelo.
- Muros, traveses y columnas.
- Aplicación para áreas horizontales y verticales.
- Losas de pisos industriales.
- Recubrimientos de mortero y concreto .

Información de datos típicos en pruebas de laboratorio

- Gravedad específica 0.89

Descripción

- Cubeta de 19 L
- Tambor 200 L


Recomendaciones de aplicación

e⁵ CURE A se aplica inmediatamente y tan pronto desaparezca el agua de exudado. Aplique una película uniforme en toda la superficie de concreto con un rodillo o aspersor manual o neumático .


Consultar a su Asesor de Soluciones Integrales **Element5**, para la elaboración de concretos híbridos durables y con un importante beneficio económico


Para cualquier duda o aclaración, favor de contactar al departamento técnico de Element5 Química Aplicada S.A. de C.V.

Rendimiento

 El rendimiento está en función del método de aplicación y espesor de la membrana y va aproximadamente de 4 a 6 m²/L.

Cuidados y precauciones

 Es necesario tener los cuidados para evitar el contacto prolongado con la piel y ojos, usando el equipo de protección personal y gafas. En caso de ingestión no provoque el vómito y solicite atención médica.



ELEMENT5
QUÍMICA APLICADA

ELEMENT5 Química Aplicada S.A. de C.V. garantiza que el producto cumple con la calidad establecida y está exento de problemas de fabricación siempre y cuando se encuentre dentro de la fecha de caducidad establecida. ELEMENT5 Química Aplicada S.A.de C.V. no extiende ningún tipo de garantía adicional ya que no tenemos control de variables presentes en la aplicación o manipulación del producto. El presente documento sólo contiene recomendaciones generales. La interpretación técnica que se derive en la especificación de nuestros productos, no se encuentra contenida en el mismo. No se contempla lo que no está escrito en este documento y garantía. Si es necesario conocer a detalle algún dato referente a los productos o a las recomendaciones de las cuales se desprenden los procedimientos enunciados, favor de contactar al departamento técnico de ELEMENT5 Química Aplicada S.A. de C.V. así como visitar nuestra página web donde se pone a su disposición nuestro aviso de privacidad.

Fecha de la última revisión enero de 2021

ELEMENT5

División Químicos para la Construcción
Carr. Lago de Guadalupe No. 127 Int. 601,
Margarita Maza de Juárez, Atizapán de Zaragoza,
Estado de México, Cp. 52926.

Tel. +52 55 2484 2236 | +52 55 5384 0203 | +52 55 3778 9384

contacto@element5.mx

www.element5.mx